

2G Установки
Природный газ/Биогаз
Gas to Power 50 Гц

patruus 263 природный газ as80-5 (263 кВт_эл.)
agenitor 408 природный газ ct80-5 (360 кВт_эл.)
avus 500 plus природный газ ct80-5 (550 кВт_эл.)
avus 1000 plus природный газ ct80-5 (1000 кВт_эл.)
agenitor 408 биогаз ct135-5 (360 кВт_эл.)
avus 500 plus биогаз ct135-5 (550 кВт_эл.)
avus 1000 plus биогаз ct135-5 (1000 кВт_эл.)

Включенно в объем поставки	
Базовый модуль для выработки чистой энергии (генератор переменного тока 400 В, 50 Гц)	
Электрический контур охлаждения двигателя	
Масляный поддон картера двигателя	
Стартерная батарея	
Шкаф выключателя с электроприводом низкого напряжения (МСВ)	
Масляный насос с распределительным коллектором, вкл. ручной запорный клапан	
G2P Контейнер: 6.05 x 2.44 x 2.90 m (agenitor 408, patruus 263, avus 500plus) 11.5 x 2.44 x 3.20 m (avus 1000plus)	avus 1000plus: 75 дБ(А) на расстоянии 10 м (среднее значение в полевых условиях) для других: 65 дБ(А) на расстоянии 10 м (среднее значение в полевых условиях) RAL 7004 (серый)
Жалюзи с электроприводом для машинного отделения	
Два круговых кулера настольный тип: - Интеркулер (не для patruus 285) - радиатор охлаждения двигателя	avus 1000plus: 75 дБ(А) на расстоянии 10 м (среднее значение в полевых условиях) для других: 65 дБ(А) на расстоянии 10 м (среднее значение в полевых условиях) RAL 7004 (серый)
Воздушный фильтр	
Вентилятор для помещения с повышенным поверхностным давлением	
Глушитель выхлопных газов	avus 1000plus: 75 дБ(А) на расстоянии 10 м (среднее значение в полевых условиях) для других: 65 дБ(А) на расстоянии 10 м (среднее значение в полевых условиях) RAL 7004 (серый)
2G POWER PLANT module	

Транспортировка, установка на месте и ввод в эксплуатацию не включены и могут быть предложены отдельно. Транспортные расходы могут варьироваться в зависимости от объема доставки.

Доступные опции для концепции G2P	
Каталитический нейтрализатор	
Изоляция камеры каталитического нейтрализатора	
Электрическое отопление монтажного помещения	
Блок кондиционирования воздуха для шкафа управления	
Вторичный нагреватель для генератора	
Пакет услуг по холодному климату (полный)	
Начальное заполнение рабочей жидкостью	
Счетчик газа	
Счетчик электроэнергии	
Интерфейсы передачи данных	Profibus DP, Modbus TCP/RTU,...
Дифференциация удаленного набора номера	UMTS/LTE
Работа в островном режиме	ручной / автоматический
Нулевой контроль ввода / экспорта	
Измерение давления для катализатора	
Светодиодное освещение для контейнера	
Система SCR (не для patruus 263)	возможны различные пределы выбросов и оборудование

[Документация](#) | [2G Station](#) | [ООО «2Джи-Стэйшн» \(2g-station.ru\)](#) >>>